

Firma: PHB NV
Naam: Jelene Verbruggen
Adres: Lochtmanweg 65
3550 Heusden-Zolder

Handtekening:

.....

Eigenschappen

Deze betonstraatstenen zijn voorzien van een ultrafijne, waterdoorlatende top laag. Daardoor infiltreert regenwater rechtstreeks door de klinker naar de ondergrond. Zo combineer je 100% waterdoorlatendheid met het uitzicht en comfort van een gewone klinker.

Kleuren:


Arduingrijs, Arduinblauw, Antraciet, Cottage High Grey, Mahonie

Afwerking:

Afstandshouders

Maatkenmerken:

- 15 x 15 x 6
- 22 x 22 x 6
- 22 x 33 x 6
- 100 x 100 x 6
- Lineair verband 8
- Waalformaat 20 x 5 x 6



Productkenmerken:

Maatafwijkingen ten opzichte fabricagematen:

Lengte: ± 2 mm

Breedte: ± 2 mm

Hoogte: ± 3 mm

Splijtsterkte:

Karakteristieke splijtsterkte: 2.5 MPa

Minimale splijtsterkte: 2.0 MPa

Brandreactie:

Klasse A1

Plaatsing:

Raadpleeg het plaatsingsadvies voor Topdrain op:

<https://www.artstone.be/plaatsingsadvies/plaatsing-topdrain/>

Waterdoorlatendheid k-factor:

Individueel: ≥ 5.0 10-5 m/s

Gemiddeld: ≥ 5.4 10-5 m/s

Toepassingsgebied:

Het toepassingsgebied van de betonstraatstenen is:

- Parkeerplaatsen
- Pleinen
- Tuinpaden
- Opritten

Toegepaste norm: NBN EN 1338, EN 1339

Het is eigen aan waterdoorlatende klinkers dat er van de bovenlaag kiezels kunnen loskomen door het gebruik. Dit doet echter geen afbreuk aan gebruiksnut en de effectiviteit van de waterdoorlaatbaarheid.